SH602AX

Télécommande 2 fonctions à retour d'information

pour alarme

Anti-sabotage & Anti-fraude

Twin Band® TRANSMISSIONS RADIO BI-BANDES

Jusqu'à 10 ans*

5 ans garantie

ORIGINE FRANCE GARANTIE® BVCert. 6021078

La FRENCH FAB



Atouts

Facilité d'utilisation
Télécommande adaptée pour une bonne prise en main et équipée de larges touches permettant un appui confortable.

Confort d'utilisation grâce aux retours d'information
Après chaque appui, le voyant tricolore permet de visualiser que la commande a bien été reçue et effectuée.

Fonctions

Programmation
- 2 touches préprogrammées en sortie usine (marche et arrêt) reprogrammables sur n'importe quelle commande.
- Séquence de programmation pour création du lien radio avec le produit à commander et choix de la fonction associée à chaque touche.
- Bouton poussoir dédié pour accéder au mode configuration.

Télécommande permettant :
- les mises en et hors service du système d'alarme,
- de piloter le récepteur de commande et d'interface 710-21X, les récepteurs extérieurs 712-21X, 713-21X, 714-21X ainsi que la prise télécommandée 711-21F.

Utilisation ergonomique
- Télécommande adaptée pour une bonne prise en main et équipée de larges touches permettant un appui confortable.

Voyant tricolore permettant de visualiser lors d'un appui :
- l'état des piles,
- l'envoi de la commande radio,
- le retour d'information pour s'assurer que la commande a bien été reçue et effectuée,
- les différentes programmations.

Protection des personnes
- Télécommande permettant d'alerter des personnes localement en générant un appel sonore sur la centrale d'alarme ou à distance via le système d'alarme Twinband®.
- Télécommande permettant de déclencher un appel incendie pour une réaction adaptée et spécifique du système d'alarme (modulation incendie et durée de sonnerie spécifique).

Livrée avec une attache porte-clés déclipsable

Autonomie jusqu'à 10 ans en conditions réelles d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Très longue portée radio en extérieur jusqu'à 900 m	Dimensions (L x l x H) : 70 x 40 x 14 mm
Transmission radio bi-canal sécurisée et bidirectionnelle Twinband®	Poids : 23 g (sans pile)
Configuration usine : marche totale, arrêt	Voyant lumineux tricolore (Rouge, Orange, Vert)
Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs	Alimentation par 1 pile bouton lithium 3V-270mA/h type 2430 (BATLi08 fournie)
Indices de protection : IP 30 / IK03	Autonomie jusqu'à 10 ans en conditions réelles d'utilisation
	Température de fonctionnement : - 10°C à + 50°C

* Jusqu'à 10 ans constatés en conditions réelles d'utilisation