SL783AX

Récepteur *extérieur*

230 V contact sec



Anit-sabotage & Anti-fraude

5 ans garantie

Atouts

- Le récepteur extérieur permet de commander à distance un appareil électrique en intérieur comme en extérieur.
- Sortie contact sec libre de potentiel.

Caractéristiques Techniques

Récepteur radio compatible Twinband•
Alimentation sur secteur 230 V - 50 Hz (16 A) protégée et sectionnable
Puissances de sortie cumulées maximales: - Lampe halogène TBT 12 V: 1 500 W - Lampe incandescente : 1 000 W
Réglage de la minuterie par paliers
Réglage de la valeur de ['impulsion par paliers
Choix des options par bouton-poussoir et voyant lumineux accessibles produit ouvert
Trois entrées de câbles

Fixation du boitier possible sur une boite d'encastrement diamètre 60 mm
Produit livre avec un accessoire de fixation murale
Consommation: 17 VA
Indices de protection : IP 54 / IK 04
Dimensions (L x H x P): 150 x 85 x 35 mm
Poids: 224 g
Température de fonctionnement: - 20 °C à + 70 °C
Usage intérieur et extérieur

Fonctions

Possibilité de commande de portails, de porte de garage ou de gâche électrique

Produit étanche commandable a distance

Par l'intermédiaire d'un clavier, d'une télécommande ou d'un téléphone.

Applications

- Marche / Arrêt.
- Minuterie: réglage de la durée par paliers de 90 s a 60 min.
- Impulsionnel: réglage de la durée par paliers de 1 s a 9 s (fonction exclusive des autres modes).
- Pilotage a distance: par l'intermédiaire d'un transmetteur téléphonique.
- Report d'état du système (fonction exclusive des autres modes).
- Activation sur détection d'intrusion : réglage par paliers de 90 s à 30 min (possibilité d'allumer un éclairage ou un flash en cas de détection d'intrusion).