SL784AX

Récepteur *extérieur*

12 / 30 V contact sec



Anit-sabotage & Anti-fraude

5 ans garantie

Atouts

- Le récepteur extérieur permet de commander à distance un appareil électrique en intérieur comme en extérieur.
- Sortie contact sec libre de potentiel.

Caractéristiques Techniques

Récepteur radio compatible Twinband Alimentation 12-30 V
AC ou DC Réglage de la temporisation par paliers
Réglage de la valeur de ['impulsion par paliers
Choix des options par bouton poussoir et voyant lumineux accessibles produit ouvert
Trois entrées de câbles
Charge maximum: - 24 V courant continu 1 A - 12 V courant continu 2 A - 24 V courant alternatif 2 A - 12 V courant alternatif 2 A

Consommation : - 12 V courant continu 22 mA - 12 V courant alternatif 24 mA - 24 V courant continu 11 mA
Fixation du boitier possible sur une boite d'encastrement diamètre 60 mm
Produit livré avec un accessoire de fixation murale
Dimensions (L x H x P): 150 x 85 x 35 mm
Poids: 224 g
Température de fonctionnement: - 20 °C à + 70 °C
Usage intérieur et extérieur

Fonctions

Possibilite de commande de portails, de porte de garage OU de gache electrique

Produit etanche commandable a distance
par l'intermediaire d'un clavier, d'une telecommande ou d'un telephone.

Applications
- Marche / Arret.
- Minuterie : reglage de la duree par paliers de 90 s a 60 min.
- Impulsionnel: reglage de la duree par paliers de 1 s a 9 s (fonction exclusive des autres modes)
- Pilotage a distance: par l'intermediaire d'un transmetteur telephonique.
- Report d'etat du systeme (fonction exclusive des autres modes).
- Activation sur detection d'intrusion : reglage par paliers de 90 s a 30 min (possibilite d'allumer un eclairage ou un flash en cas de detection d'intrusion).